

場地技術資料

舞台設施

舞台鏡框

- 13.70米闊 x 8米高

舞台闊度

- 台中線至台右牆壁10.27米
- 台中線至台左牆壁11米
- 操作吊桿系統升降的樓層間距(台左與台右) 17.40米

舞台深度

- 舞台鏡框後至上舞台牆壁13.50米
- 舞台鏡框後至上舞台可供懸掛物品的深度9.12米
- 舞台鏡框後至吊桿#34的深度8.20 米
- 舞台鏡框後至黑布幕的深度7.80米
- 舞台鏡框後台中線至台口邊的距離0.55米

舞台高度

- 舞台距觀眾席地面高度0.3米
- 兩側副台高度(至操作吊桿系統的樓層底部) 8.50米
- 舞台面至棚頂底部高度12.85米
- 懸景系統吊桿可升至離台面最高的高度12.50米

舞台台面

- 台面用硬木板覆蓋
- 舞台表面不得使用釘，鑼絲釘或鑽孔
- 舞台兩側有藏線槽

懸掛系統

- 兩倍比重手動吊桿系統**34**條
- 吊桿與吊桿之通常中心距**0.20**米
- 吊桿長度**17.25**米
- 手動吊桿載重量 **300**公斤
- 紅色大幕 - 電動開關及可調整速度
- 舞台上置有電動前後定速移動橋**8.50**米高於舞台面
- 台側吊桿 - 舞台兩側各設**1**條**7.10**米長手動絞盤吊桿，載重量**200**公斤

注意:

- 吊桿#**11**供場地懸掛電影黑布幕，任何時候不提供作其它使用
詳情閱請參『場地物料懸掛表』

入景

- 經負**2**層載貨升降機往舞台面**0**層
- 載貨升降機尺寸: **1.75**米闊 x **3.20**米深 x **2.20**米高

一般裝台

小劇院之運作基於“吉台”政策；即所有設備的裝卸均於租場時完成；租用團體需預留時間作為裝台掛景，燈光調整和音響測試之用。

舞台設備

- 黑色擋布
 - * 側幕 5 對 每塊 10.5 米高 x 3 米闊
 - * 沿幕 5 塊 每塊 3.5 米高 x 17.5 米闊
- 黑色紗網 1 塊 6.50 米高 x 14.50 米闊
- 白色紗網 1 塊 6.50 米高 x 14.50 米闊
- 黑色對開布幕 1 對 10.50 米高 x 12 米闊(每塊)
- 黑色舞蹈地膠 1 套 15 米闊 x 9 米深(可覆蓋範圍)
- SKYJET升降台 1 座 最高可升至 11 米

平台設備(與綜合劇院共用)

- 平台階50件，每件1米 x 2米；可調整高度至0.20米、0.40米、0.60米、0.80米及1米高
- 歌詠團台階7件，每件長1.36米合共3級可加至4級，每級高為0.20米
- 反音板合共8件闊1.83米 x 4.67米高

樂器(與綜合劇院共用)

- 音樂會大型鋼琴2座(STEINWAY & SONS)
- 企身鋼琴2座(YAMAHA)
- 定音鼓1套4件(23” , 26” , 29” 及 32”)

燈光設備

燈光控制台

MA2 light 燈控台配備 6 組 dmx 通道輸出，置於禮堂入口上層右面的燈光控制室

硅控

- 132路 x 3千瓦
- 54路 x 5千瓦

燈具

- 鑼紋聚光燈： (與綜合劇院共用)

EUROPE F201 12°/61°	50 x 2千瓦
EUROPE F101 13°/59°	50 x 1.2千瓦
- 柔聚光燈： (與綜合劇院共用)

EUROPE PC C201 5°/66°	50 x 2千瓦
EUROPE PC C101 10°/65°	40 x 1.2千瓦
- 聚光燈： (與綜合劇院共用，所有聚光燈採用A size GOBO)

EUROPE DW105 15°/38°	60 x 1.2千瓦
ETC source four zoom 25°/50°	50 x 750瓦
ETC source four zoom 15°/30°	50 x 750瓦

(固定用作小劇院面光之用)

EUROPE DN105 9°/20°	20 x 1.2千瓦
---------------------	------------
- 柱光燈： (與綜合劇院共用)

PAR 64 (CP61)	70 x 1千瓦
PAR 64 (CP60)	40 x 1千瓦
PAR 64 (CP62)	60 x 1千瓦
- LED: (只適用於小劇院)

ETC LED Desire D60 Lustr+	24台
(透鏡: 非常窄, 窄, 中, 寬)	
ETC Source Four	
Led Series2 Lustr 25° - 50° zoom lens	20台

(與綜合劇院共用)

ETC Source Four

Led Series2 Lustr 15° - 30° zoom lens 23台

(與綜合劇院共用)

ETC Source Four

LED Series2 Lustr Fresnel 15° - 50° zoom 32台

- 天幕燈： (與綜合劇院共用)
ACP1004C-HRS 19 x 1.25千瓦
- 地排燈： (與綜合劇院共用)
Fill light LF1000 GR/F 13 x 1千瓦
- 追光燈： (只適用於小劇院，位於樓層+1，台左及台右)
Rober Juliat Super KORRIGAN HMI 1200W 2 x 1.2千瓦

其他燈光器材 (與綜合劇院共用)

- 燈架 單頭 只可載重12公斤 8件
- 燈柱 每組有3支橫臂，最高3.3米 6組
- 台側燈架 每組最多可供掛5支燈具 18組
- F-100 煙機 3部
- Le Maitre MVS霧煙機 4部
- 頻閃機 STROB LIGHT 3 x 1000瓦
- PANI HALOGEN 投影機 6 x 2500瓦

注意：

- 租用團體若只提供4小時用作燈光調較、對焦及對光、場地只供應現場已懸掛的燈光設備和簡單白光。
- 基於維修、保養等原因，器材提供可能會有差異，請與舞台經理了解實際情況。
- 備有燈光設計師的演出製作者，如想詳細了解場地之特別效果設備，請與駐場舞台經理接洽。
- 如自備燈光控制台，請準備該控制台的燈庫。

音響設備

音響系統

雙線路音箱系統懸掛於台口兩旁

音箱

L-Acoustics ARCS

調音台

D-Show Profile Mix Rack System，置於禮堂入口上層左面的音響控制室

咪/話筒/拾音器輸入

- 內台舞台兩側藏線槽32路輸入16路輸出
- 24路輸入8路輸出接口置於觀眾席最後排座位下連接音響控制室

週邊裝置(固定安裝)

- 1/3 音程圖解均衡器用於主舞台音箱

咪/話筒/拾音器: (與綜合劇院共用)

- | | | |
|-------|----------------|------|
| • 話筒： | SHURE 58 Beta | 4 支 |
| | SHURE 57 Beta | 4 支 |
| | SHURE SM58 | 4 支 |
| | SHURE SM57 | 6 支 |
| | Neumann KM184 | 10 支 |
| | AKG 414 | 4 支 |
| | AKG CK98 | 4 支 |
| | SHURE 87 Beta | 4 支 |
| | CROWN PCC 160B | 8 支 |
| | 無線話筒 (SA) | 8 支 |

音箱/監聽器

- L Acoustic 112P 6 台
- LAcoustic 108P (與綜合劇院共用) 4 台

播音器材(固定安裝)

- 卡式機 2 台
- 鐳射唱機 2 台
- 錄數碼音機 2 台
- 微型唱片機 2 台

通訊器材

- 通話系統、閉路電視系統、傳呼系統

即時傳譯

- PHILIPS LBB 即時傳譯系統 3 頻道(語言)
- PHILIPS LBB3433/10 & LBB 3017/00接收器連耳筒200套
(與綜合劇院及會議室共用)

影音器材

- SANYO XF31 液晶體投影機 (5500流明) 只供字幕使用 1 台
- DVD/ VCD 放影機 1 台

電影設備

- SIMPLEX 35米釐電影放映機1台
- 卷動銀幕 – 電動定速升降
- 銀幕尺寸： 16米闊 x 12米高沒附擋布
- 平面銀幕尺寸： 6.90米闊 x 4.20米高附擋布
- 新藝銀幕尺寸： 10米闊 x 5米高附擋布

更衣室(與綜合劇院共用)

- 負一層：供 20 人 2 間
- 零層：
 - * 休息室 1 間
 - * 供 20 人 2 間
 - * 供 3 人 4 間
 - * 供 5 人 4 間
 - * 供 1 人 9 間

洗滌設備(與綜合劇院共用)

洗衣機、乾衣機、電燙斗、直立式蒸汽燙斗、燙衫板、電衣車

注意:

- 在租借場館設備確定之日期後內，場館可提供之器材如有任何更換或損毀，澳門文化中心駐場舞台經理將向使用者另作通知。
- 澳門文化中心將盡力為使用者提供內一切場館可提供之設備，卻不能保證於內要求的日期及時間能提供一切所需。
- 如需向外租賃所需器材，使用者可自行負責租賃或澳門文化中心舞台操作部將樂意以收費形式提供此項服務。